



Achtung:

Es besteht beim Einsetzen/Entfernen
der Platten in die Seitenteile
Verletzungsgefahr (z.B. Quetschungen)

Bei festgestellten Fehlfunktionen und
Mängeln informieren Sie bitte umgehend
die Firma Glas Dorfleitner GmbH .

Tel.: +49 (0)8821-4728
Mail: info@glas-
dorfleitner.de

GLASKUNST - GLASBAUTECHNIK - IDEEN IN GLAS



Glas Dorfleitner GmbH
Kreuzstr. 6a
D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel.: +49 (0) 8821 / 4728
Fax: +49 (0) 8821 / 74628

www.glas-dorfleitner.de
info@glas-dorfleitner.de

**Mit uns stehen Sie auf der
sicheren Seite!**



Stand 09/2018

GLASKUNST - GLASBAUTECHNIK - IDEEN IN GLAS



**Gebrauchs- und
Pflegeanleitung**

für

Wabenplatten

Modulplatten

Bitte aufmerksam durchlesen!



Gebrauchsanleitung

Wabe/Modul STANDARD (mit Magnet)

Einsetzen:

Nehmen Sie die Platte und kontrollieren Sie den Dichtungsgummi auf Beschädigungen.

Sollten Beschädigungen bestehen, müssen diese vor dem Gebrauch behoben werden. Daher empfehlen wir Ihnen die Systeme regelmäßig zu kontrollieren.

Nun setzen Sie die Platte unten schräg am Rahmen an.

Platte mit leichtem Druck nach unten einrasten lassen. Wichtig dabei ist, die Platte mittig einzusetzen.



Entfernen:

Zum Entfernen müssen Sie die Platte leicht nach unten drücken und dann wegziehen.

Nach der Kontrolle der Dichtungen empfehlen wir, die Platte an einem trockenen, dunklen Ort im Gebäude zu lagern.

Verwenden Sie am besten eine Haltevorrichtung, um Beschädigungen zu vermeiden.

Gebrauchsanleitung

Wabe/Modul PROFESSIONELL Wabe KOMFORT (mit Verschluss)

Einsetzen:

Nehmen Sie die Platte und kontrollieren Sie den Dichtungsgummi auf Beschädigungen.

Sollten Beschädigungen bestehen, müssen diese vor dem Gebrauch behoben werden. Daher empfehlen wir Ihnen die Systeme regelmäßig zu kontrollieren.

Nun setzen Sie die Platte unten schräg am Rahmen an.

Anschließend muss die Platte mittig eingesetzt und die Verschlüsse mit den Hebeln nach unten verriegelt werden.

Entfernen:

Beide Verriegelungen nach oben klappen und Platte entfernen.

Nach der Kontrolle der Dichtungen empfehlen wir, die Platte an einem trockenen, dunklen Ort im Gebäude zu lagern.

Verwenden Sie am besten eine Haltevorrichtung, um Beschädigungen zu

Besonderheit **Wabe KOMFORT**: Verschluss muss seitlich ins Loch einrasten.

Pflegeanleitung

Silikonfugen

Die Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig, nach jedem Hochwasser oder mind. 1x pro Jahr von Ihnen überprüft und ggf. von uns nachgebessert werden.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Inspektion oder einen Wartungsvertrag an.

Für Wasser das über das Mauerwerk oder Mauerrisse eindringt übernehmen wir keine Garantie.

Dichtungen

Die Dichtungen müssen nach jedem Hochwasser oder mind. 1 x pro Jahr mit weißem Talkumpulver eingestrichen werden. Dadurch bleiben diese elastisch, verkleben nicht und gewährleisten eine wasserdichte Funktionalität.